

AL 20

Ventana ó puerta plegable. Sistema de contraventana de lamas fijas u orientables.

Ancho de marco: 62,5 mm

Espesor medio: 1,3 mm

Máximo acristalamiento: 20 mm

Máximo peso por hoja: 60 kg



Dimensiones max. recomendadas para 2 hojas : L x H: 1,3 x 2,2 m

Acabados: Lacados, anodizados y efectos madera.

Estéticas: Hoja plana, junquillo plano.

Posibilidades de apertura

Posibilidad de plegado unilateral o bilateral.



Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000)

CLASE 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000)

CLASE 6A

Resistencia viento
(UNE-EN 12211:2000)

CLASE C2

Capacidad de los dispositivos de seguridad
(UNE-EN 14609:2004)

*Prestaciones acústicas
(140-3:1995)

Rw= 28 (0,-1)dB
RA,Tr= 27 dBA

*Trans. Térmica
(UNE-EN 12567-1:2002)

4,04 W/(m²K)

Cumplimiento normativa zonas hasta:

Todas
(función del vidrio)

*Valores del conjunto marco-vidrio, para huecos de ventana (1,23x 1,48 m)
Acristalamiento en ensayo: 5/6/4