

AL 14

Ventana o puerta balconera corredera.
Posibilidad de guía de persiana integrada en el marco.

Ancho de marco: 86 mm

Espesor medio: 1,5 mm

Máximo acristalamiento: 21 mm

Máximo peso por hoja: 170 kg

Dimensiones max. recomendadas
para 2 hojas : L x H: 2,2 x 2,2 m

Acabados: Lacados, anodizados y efectos madera.



Estéticas: Hoja plana, compatible con sistema
abisagrado AL16 plano.

Posibilidades de apertura

Corredera bicarril de 2, 3 ó 4 hojas.

Posibilidad de refuerzo en hojas centrales.

Posibilidad de monorraíl o tricarril.



Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000)

CLASE 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000)

CLASE 7A

Resistencia viento
(UNE-EN 12211:2000)

CLASE C5

Capacidad de los dispositivos de
seguridad (UNE-EN 14609-2004)

*Prestaciones acústicas
(140-3:1995)

Rw= 30(-1,-2)dB
RA,Tr= 28 dBA

*Trans. Térmica
(UNE-EN 12567-1:2002)

3,6 W/(m²K)

Cumplimiento normativa zonas hasta:

Todas
(función del vidrio)

*Valores del conjunto marco-vidrio, para huecos de ventana (1,23x 1,48 m)
Acristalamiento en ensayo: 4/8/5