



## AL 29

Ventana o puerta abisagrada.

Ancho de marco: 40 mm

Espesor medio: 1,3 mm

Máximo acristalamiento: 30 mm

Máximo peso por hoja: 150 kg

Dimensiones max. recomendadas  
para 2 hojas : L x H: 1,5 x 2,2 m

Acabados: Lacados, anodizados y efectos madera.

Estéticas: Hoja semicurva, junquillo plano o curvo.  
Posibilidad de colocación de contraventana interior  
integrada en hoja.

Compatible con sistema corredera AI 28.

Posibilidades de apertura

**Apertura interior:**

Practicable, oscilo batiente, 4 hojas semiplegables,  
oscilo paralela, y abatible.



**Apertura exterior:**

Practicable, pivotante de eje vertical, pivotante  
eje horizontal.



Permeabilidad al aire  
(UNE-EN 1026:2000)

CLASE 4

Estanqueidad al agua  
(UNE-EN 1027:2000)

CLASE 9A

Resistencia viento  
(UNE-EN 12211:2000)

CLASE C5

Capacidad de los dispositivos de  
seguridad (UNE-EN 14609-2004)

350 N

\*Prestaciones acústicas  
(140-3:1995)

Rw= 33(-1,-3) y 35(-1,-4) dB  
RA,Tr= 30 y 31 dBA

\*Trans. Térmica  
(UNE-EN 12567-1:2002)

4,2 y 3,7 W/(m²K)

Cumplimiento normativa zonas hasta:

Todas  
(función del vidrio)

\*Valores del conjunto marco-vidrio, para huecos de ventana (1,23x 1,48 m)  
Acristalamiento en ensayo: 4/6/5 y 5/14/4