



## AL 28

Ventana corredera perimetral.

Ancho de marco: 60 mm

Espesor medio: 1,3 mm

Máximo acristalamiento: 19 mm

Máximo peso por hoja: 50 kg

Dimensiones max. recomendadas  
para 2 hojas : L x H: 1,3 x 1,5 m

Acabados: Lacados, anodizados y efectos madera.

Estéticas: Hoja semicurva. Corte perimetral en hoja  
y marco. Compatible con sistema Al 29.

Posibilidades de apertura

Corredera bicarril de 2, 3 ó 4 hojas.



Permeabilidad al aire  
(UNE-EN 1026:2000)

CLASE 3

Estanqueidad al agua  
(UNE-EN 1027:2000)

CLASE 7A

Resistencia viento  
(UNE-EN 12211:2000)

CLASE C4

Capacidad de los dispositivos de  
seguridad (UNE-EN 14609-2004)

---

\*Prestaciones acústicas  
(140-3:1995)

Rw= 25(0,-1)dB  
RA,Tr= 24 dBA

\*Trans. Térmica  
(UNE-EN 12567-1:2002)

3,9 W/(m²K)

Cumplimiento normativa zonas hasta:

Todas  
(función del vidrio)

\*Valores del conjunto marco-vidrio, para huecos de ventana (1,23x 1,48 m)  
Acristalamiento en ensayo: 4/6/4