



AL 16

Ventana o puerta abisagrada.

Ancho de marco: 42 mm

Espesor medio: 1,5 mm

Máximo acristalamiento: 32 mm

Máximo peso por hoja: 150 kg

Dimensiones max. recomendadas
para 2 hojas : L x H: 1,6 x 2,2 m

Acabados: Lacados, anodizados y efectos madera.

Estéticas: Hoja plana o curva, junquillo plano o curvo.

Compatible con sistemas correderos.

Posibilidad de colocación de contraventana interior
integrada en hojas.

Posibilidades de apertura

Apertura interior:

Practicable, oscilo batiente, 4 hojas semiplegables,
oscilo paralela, y abatible.



Apertura exterior:

Practicable.



Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000)

CLASE 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000)

E750

Resistencia viento
(UNE-EN 12211:2000)

CLASE C5

Capacidad de los dispositivos de
seguridad (UNE-EN 14609-2004)

350 N

*Prestaciones acústicas
(140-3:1995)

Rw= 33(-2,-2) y 36 (-1,-4) dB
RA,Tr= 31 y 32 dBA

*Trans. Térmica
(UNE-EN 12567-1:2002)

4,0 y 3,6 W/(m²K)

Cumplimiento normativa zonas hasta:

Todas
(función del vidrio)

*Valores del conjunto marco-vidrio, para huecos de ventana (1,23x 1,48 m)
Acristalamiento en ensayo: 4/8/6 y 5/14/6