

AL 27

Ventana corredera.
Posibilidad de guía de persiana integrada en el marco.

Ancho de marco: 63 mm

Espesor medio: 1,3 mm

Máximo acristalamiento: 19 mm

Máximo peso por hoja: 50 kg



Dimensiones max. recomendadas
para 2 hojas : L x H: 1,3 x 1,5 m

Acabados: Lacados, anodizados y efectos madera.

Estéticas: Hoja plana, compatible con sistema
abisagrado AL16 plano.

Posibilidades de apertura

Corredera bicarril de 2, 3 ó 4 hojas.



Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000)

CLASE 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000)

CLASE 6A

Resistencia viento
(UNE-EN 12211:2000)

CLASE C3

Capacidad de los dispositivos de
seguridad (UNE-EN 14609-2004)

*Prestaciones acústicas
(140-3:1995)

Rw= 30(-1,-3)dB
RA,Tr= 27 dBA

*Trans. Térmica
(UNE-EN 12567-1:2002)

4,1 W/(m²K)

Cumplimiento normativa zonas hasta:

Todas
(función del vidrio)

*Valores del conjunto marco-vidrio, para huecos de ventana (1,23x 1,48 m)
Acristalamiento en ensayo: 4/6/4